















LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO		
ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HD010	<p>Máquina lavadora de alta pressão MBH 1260 K</p> <p>Chassis em alumínio Rodas de 200 mm Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40° C Potência 5,5 Kw ; 1260 liros/hora 140 bar</p>
	HD011	<p>Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 1260 K</p> <p>Performance idêntica a 1260K Chassis igual a MBH 1800 Utilização até 80°C Atenção: Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSCH1260</p>
	HD012	<p>MBH 1260 com estrutura para Start/Stop</p> <p>Idêntico ao 1260H em versão água fria preparado para instalação do sistema Start/Stop automatico.</p>
	<p>NOVO</p> <p>HD016</p>	<p>Máquina lavadora de alta pressão MBH 1500 K</p> <p>Chassis em alumínio Rodas de 430 mm Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40° C Potência 6,2 Kw ; 1500 liros/hora 120 bar</p>
	<p>NOVO</p> <p>HD017</p>	<p>MBH1500 com estrutura para Start/Stop</p> <p>Identico a MBH1500K versão água fria Versão água fria Preparado para sistema Start/Stop automático</p>
	HD020	<p>Máquina lavadora de alta pressão MBH 1800</p> <p>Chassis em alumínio Rodas de 430 mm Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40° C Potência 8,5 Kw ; 1860 liros/hora 140 bar</p>
	HD021	<p>Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 1800 H</p> <p>Performance idêntica a MBH1800</p> <p>Atenção: Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSCH1800</p>

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG









MOREPIG

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO		
ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HD030	<p>Máquina lavadora de alta pressão MBH 2400</p> <p>Chassis em alumínio Rodas de 430 mm Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40° C Potência 11,0 Kw ; 2400 liros/hora 140 bar</p>
	HD031	<p>Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 2400 H</p> <p>Performance idêntica a MBH2400</p> <p>Atenção: Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSCH2400</p>
	<p></p> <p>HD170</p>	<p>Máquina lavadora de alta pressão MBHOT 1320</p> <p>Chassis em alumínio Rodas de 430 mm Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido Pistola de alta pressão. Potência de aquecimento 80 Kw Temperatura máx. 60°C a 22 litros por minuto Operação a oleo e inclui sistema Start/Stop automatico Potência 5,5 Kw ; 1320 litros/hora 140 Bar 140 Bar</p>
	HD130	<p>Máquina lavadora de alta pressão MBH 3000 flex</p> <p>Chassis em alumínio, rodas de 430 mm Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido Pistola de alta pressão. Controle por frequência Sistema Start/Stop automatico Temperatura máx. 40°C Potência 11,0 Kw ; 3000 liros/hora; 130 Bar Preço não inclui suporte de mangueiras</p>
	MBHSCH1260	<p>Start-Stop automático</p> <p>Custo adicional do Start/Stop automatico para os itens HD011; HD012; HD017</p> <p>Atenção: Para funcionamento do HD011 e HD012 necessitam deste Start/Stop</p>
	MBHSCH1800	<p>Start-Stop automático</p> <p>Idêntico ao MBHSCH1800, para os itens HD020 e HD021</p>
	MBHSCH2400	<p>Start-Stop automático</p> <p>Custo adicional do Start/Stop automatico para os itens HD030; HD031</p> <p>Com Soft/Start</p>





SUPORTES E ENROLADORES DE MANGUEIRA

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HST30-01	<p>Enrolador de mangueira em aço inoxidável</p> <p>Consola em aço inoxidável para lavadoras MBH1260K Junta de rotula e mangueira de conexão Tamanho máx. da mangueira 35 m Não inclui mangueira Não inclui a pistola</p>
	HST30-02	Idêntico ao HST30-01 para MBH1800 e MBH2400
	HST30-10	Idêntico ao HST30-01 para fixação em parede (inclui material de fixação)
	HST30-HSW	Idêntico ao HST30-01 para carrinho de mangueira HSW
	HST70-02	<p>Enrolador de mangueira em aço inoxidável</p> <p>Idêntico ao HST30-01 para montagem longitudinal em MBH1800/2400 Máx. de 70 metros de mangueira Não inclui mangueira Não inclui pistola</p>
	HST70HSW	Idêntica ao HST70-02 , mas para instalação no carrinho HSW
	HST100-02	Idêntica ao HST70-02 , mas para mangueira de 100 metros
	HST30-09	<p>Enrolador de mangueira duplo em aço inoxidável</p> <p>Enrolador duplo para HD130 Máx. 2 x 35 metros Não inclui mangueira Não inclui pistola</p>
	HST30-03	<p>Enrolador de mangueira em aço inoxidável para MBHOT 1320</p> <p>Enrolador simples para MBHOT 1320 Máx. 35 metros Não inclui mangueira Não inclui pistola</p>

ESTAÇÃO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HD040	<p>Estação de lavagem de alta pressão 1260</p> <p>Suporte de fixação de parede em alumínio, Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear) Máximo: 40°C Potência: 5.5 Kw 1260 litros/hora 140 Bar</p>
	HD041	<p>Versão água quente da estação MBH 1260H</p> <p>Performance idêntica a MBHST 1260K podendo trabalhar com água até 80°C</p> <p>ATENÇÃO: É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCST 1260)</p>
	HD046	<p>Estação de lavagem de alta pressão 1500</p> <p>Suporte de fixação de parede em alumínio, Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear) Máximo: 40°C Potência: 6.2 Kw 1500 litros/hora 120 Bar</p>
	HD050	<p>Estação de lavagem de alta pressão 1800</p> <p>Suporte de fixação de parede em alumínio, Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear) Máximo: 40°C Potência: 8.5 Kw 1800 litros/hora 140 Bar</p>
	HD051	<p>Versão água quente da estação MBH 1800H</p> <p>Performance idêntica a MBHST 1800 podendo trabalhar com água até 80°C</p> <p>ATENÇÃO: É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCST 1800)</p>
	HD060	<p>Estação de lavagem de alta pressão 2400</p> <p>Suporte de fixação de parede em alumínio, Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável Mangueira de 20 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear) Máximo: 40°C Potência: 11 Kw 2400 litros/hora 140 Bar</p>
	HD061	<p>Versão água quente da estação MBH 2400H</p> <p>Performance idêntica a MBHST 2400 podendo trabalhar com água até 80°C</p> <p>ATENÇÃO: É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCST 2400)</p>
	MBHSCST1260	<p>Start/Stop - automatica</p> <p>Custo adicional, sistema Start/Stop automatico para os modelos: HD040;HD041 HD046</p>
	MBHSCST1800	Igual ao anterior(MBHSCST1260) mas para os modelos:H050;HD051
	MBHSCST2400	Igual ao anterior(MBHSCST1260) mas para os modelos:H060;HD061 Com arranque suave (Soft/Start)

ESTAÇÕES DE BOMBAS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA




ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	MBHSTH3000flex	<p>Estação de aquecimento de água controlada por frequência</p> <p>Suporte de alumínio Bomba de pressão controlada por frequência Mostrador digital para visualização de ajustamento de pressão Potência eléctrica: 11 Kw Maximo: 3000 litros por minuto 130 bar</p> <p>Unidade de aquecimento de água: 80 Kw de potência de aquecimento Combustível: Diesel Consumo: 7,8 Kg/hora (carga total) Sem depósito de combustível, nem chaminé</p>
	MBHSTH4200flex	<p>Estação de aquecimento de água controlada por frequência</p> <p>Suporte de alumínio Bomba de pressão controlada por frequência Mostrador digital para visualização de ajustamento de pressão Potência eléctrica: 18,5 Kw Maximo: 4200 litros por minuto 130 bar</p> <p>Unidade de aquecimento de água: 80 Kw de potência de aquecimento Combustível: Diesel Consumo: 7,8 Kg/hora (carga total) Sem depósito de combustível, nem chaminé</p>
	HZ 130	<p>Misturadora para MBHSTH3000flex</p> <p>Permite misturar água quente e fria</p> <p>Fornecer dois utilizadores com água quente</p>
	MBHSTHZ001	<p>Unidade de enrolamento de mangueira</p> <p>Estação de 2 enroladores de mangueira Aço inoxidável Para fixar na parede Máximo: 35 metros de mangueira por enrolador Não inclui mangueira Não inclui ponta Não inclui encaixe Caixilho de fixação a parede em alumínio 4 suportes de pontas Interruptor para liga/desligar unidade água quente</p>
	MBHOTE020	<p>Funil para adaptação</p> <p>De secção quadrada para redonda Diâmetro: 150 mm Material: Alumínio</p>

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG




MGREPIG

ESTAÇÕES DE BOMBAS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	MBHSTF3000	Estação de bombeamento controlada por frequência para 1 a 5 utilizadores independentes Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência) Potência: 0-15 Kw Máximo. 3000 litros/hora 150 bar Temperatura máxima da água: 40°C
	MBHSTF4200	Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência) Potência: 0-18,5 Kw Máximo. 4200 litros/hora 140 bar Temperatura máxima da água: 40°C
	 MBHSTF6000	Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência) Potência: 0-22 Kw Máximo. 6000 litros/hora 120 bar Temperatura máxima da água: 40°C
	MBHSTF2x4200	Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência) Potência: 2X 0 - 18,5 Kw Máximo. 8400 litros/hora 140 bar Temperatura máxima da água: 40°C
	MBHSTF2x6000	Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência) Potência: 2X 0 - 22,0 Kw Máximo. 12000 litros/hora 120 bar Temperatura máxima da água: 40°C

Por encomenda: Potência diferente, design especial ou serviço startup







Unidade lavagem água quente a alta pressão (gasolina)




ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HD220	MBH1800V gasolina Trolley de alumínio com rodas largas Motor: Gasolina com tanque integrado (20 litros); arranque electrico Inclui: 20 metros de mangueira de alta pressão; encaixe rápido; jacto plano Potência: 16 Kw 1800 litros/hora 150 bar
		MBH1150V gasolina Trolley de alumínio com rodas largas Motor: Gasolina com tanque integrado (20 litros); arranque electrico Inclui: 20 metros de mangueira de alta pressão; encaixe rápido; jacto plano Potência: 16 Kw 1150 litros/hora 400 bar
	MBHOT	Gerador de água quente MBHHOT Potência de aquecimento: 160 Kw Débito de água: 26 a 40 litros por minuto Temperatura máx.: 70°C a 95°C Conexão para ligar a maquina de lavagem à pressão Combustível : gasóleo
	MBHOT80	Gerador de água quente MBHHOT80 Potência de aquecimento: 80 Kw Débito de água: 13 a 21 litros por minuto Temperatura máx.: 60°C Conexão para ligar a maquina de lavagem à pressão Combustível : gasóleo

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

MOREPIG












Acessórios: Mangueiras e Pistolas		
ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HSTS	Mangueira de alta pressão Extra (venda a metro) Unidade de 10 m
	HSTS12	Mangueira de alta pressão Extra (venda a metro) Unidade de 20 m
	HP001	Pistola de alta pressão 50L /minuto Pistola de 250 bar com ligação giratória
	HP002	Pistola de alta pressão 50L /minuto Pistola de 250 bar com ligação giratória Com manga de ligação KEW
	HP011	manga de ligação KEW para pistola
	HP016	O-ring para manga de ligação
	HP001E32	Ligação giratória e encaixe de 3/8" para pistola

Acessórios: Lanças e bocais		
ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HZL11008525	lança de jacto plano 1000 mm aço inoxidável bucal de conexão rápida cobertura de protecção para a ligação bocal de 25" para MBH1260
	HZL1101125	Idêntico para MBH1800
	HZL11017525	Idêntico para MBH2400
	HZL21008525	Lança reforçada 1000 mm aço inoxidável bucal de conexão rápida bocal reforçado de 25" para MBH1260
	HZL2101125	Idêntico para MBH1800
	HZL21017525	Idêntico para MBH2400
	HZL20808525	Lança reforçada 800 mm aço inoxidável bucal de conexão rápida bocal reforçado de 25" para MBH1260
	HZL2081125	Idêntico para MBH1800
	HZL2087525	Idêntico para MBH2400

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

MOREPIG

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HZL3100925	lança de jacto rotativo de 1000 mm aço inoxidável bocal rotativo de conexão rápida para MBH1260
	HZL3101125	Idêntico para MBH1800
	HZL3101825	Idêntico para MBH2400
	HZL6081125	lança de pressão regulável para bomba de frequência 800 mm de comprimento Capacidade: 0 a 30 litros (a 140 bar) bocal de conexão rápida em aço inoxidável
	HZL6100925	idêntico a HZL6081125 de 800 mm Capacidade: 0 a 25 litros (a 140 bar)
	HZL61008525	idêntico a HZL6100925 de 800 mm Capacidade: 10 a 22 litros (a 140 bar) para MBHOT 1320
	HZ020	Valvula de agulha para lança reforçada
	HZLS03	Lança de injeção com tanque para 2 litros de solução ligação KEW para pistola Controle de debito ajustável Especial para sistemas de alta pressão
	HZ07701	Injector acoplavel compativel com MBH1260 Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02
	HZ07702	Injector acoplavel compativel com MBH1800 Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02
	 HZ07705	Injector acoplavel compativel com MBHOT 1320 Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02
	HZ07703	Injector acoplavel compativel com MBH2400 Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02
	HZ074Z02	Lança injectora para injector
	HZ010	ligação KEW para lança 1/4" fêmea
	HZ011	ligação KEW para lança 1/4" macho
	HZ050	manga de ligação KEW para torneira 3/8" fêmea

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

MOREPIG


ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HZ054	ligação KEW para torneira 3/8" fêmea
	HZ055	ligação KEW para torneira 1/2" fêmea
	HDF25085	Bocal de alta pressão para MBH1260, jacto plano 25"
	HDF25110	Idêntico HDF25085 mas para MBH1800
	HDF25175	Idêntico HDF25085 mas para MBH2400
	HDD090	Bocal rotativo para MBH1260
	HDD110	Bocal rotativo para MBH1800
	HDD180	Bocal rotativo para MBH2400
	HSRV0803	Mangueira para limpeza de esgotos 3 metros NW8, KEW Não inclui bocal
	HSRV0805	Mangueira para limpeza de esgotos 5 metros NW8, KEW Não inclui bocal
	HSRV0810	Mangueira para limpeza de esgotos 10 metros NW8, KEW Não inclui bocal
	HSRV0820	Mangueira para limpeza de esgotos 20 metros NW8, KEW Não inclui bocal
	HDR090	Bocal de canal standart para MBH1260 Ponta de perfuração 1/4" de IG
	HDR120	Bocal de canal standart para MBH1260 Ponta de perfuração 1/4" de IG
	HDR200	Bocal de canal standart para MBH1260 Ponta de perfuração 3/8" de IG
	HDRR100-01	Bocal de canal rotativo para MBH1260 Ponta de perfuração 1/4" de IG
	HDRR120-01	Bocal de canal rotativo para MBH1800 Ponta de perfuração 1/4" de IG
	HDRR200-01	Bocal de canal rotativo para MBH2400 Ponta de perfuração 1/4" de IG
	HDRR100	Bocal de canal rotativo para MBH1260 Sem ponteira de perfuração
	HDRR120	Bocal de canal rotativo para MBH1800 Sem ponteira de perfuração
	HDRR200	Bocal de canal rotativo para MBH1800 Sem ponteira de perfuração

Ideen aus der Praxis!




MEIER-BRAKENBERG

MOREPIG



Mangueiras de alta pressão

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HS10102SN	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 10 metros
	HS10152SN	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 15 metros
	HS10202SN	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 20 metros
	HS10252SN	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 25 metros
	HS10302SN	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 30 metros
	HS10352SN	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 35 metros
	HSK12202SC	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 20 metros
	HSK12252SC	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 20 metros
	HSK12302SC	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 30 metros
	HSK12352SC	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 35 metros
	HSK12502SC	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 50 metros
	HSK12702SC	Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 50 metros





TANQUES RESERVATÓRIOS

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HV0200	<p>Tanque de 200 litros</p> <p>Tanque de 200 litros Com torneira de rosca Flutuador</p>
	HV0200F	<p>Trolley de aluminio com tanque de 200 litros</p> <p>Trolley de aluminio Tanque de 200 litros Com torneira de rosca Flutuador</p>
	HV05009	<p>Tanque de 500 litros</p> <p>Tanque de 500 litros Com interruptor electrico de flutuador Porta de sucção Conexão de 1 1/2" Dupla função do interruptor de flutuador: <ul style="list-style-type: none"> detecção de repleto detecção de cheio detecção de vazio </p>

Dispositivo flexível para lavagem

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HZS100	<p>Dispositivo flexível para lavagem</p> <p>Dispositivo de lavagem flexível para limpeza fácil do funil de ventilação</p> <p>Facil inserção e maneo</p> <p>Para usar com máquinas de alta pressão</p> <p>Cabeça de alumínio</p> <p>Com 6 laços flexíveis com bocais de alta pressão</p> <p>Mangueira de 5 metros</p> <p>Ligação KEW</p> <p>Set de lavagem para ligação a máquina de alta pressão (20 a 30 litros/minuto)</p> <p>ATENÇÃO: Máquina de alta pressão tem que ter 20 litros/minuto</p>
	HZS101	Idêntico para máquina de pressão de 31 a 50 litros por minuto
	HSRV0805	Mangueira de ligação 5 metros NW8 com ligação KEW
	HSRV08075	Mangueira de ligação 7,5 metros NW8 com ligação KEW
	HSRV0810	Mangueira de ligação 10 metros NW8 com ligação KEW
	HSRV0820	Mangueira de ligação 20 metros NW8 com ligação KEW

Sistema fixo de tubagem de alta pressão





ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HL18L	<p>Tubo de aço inoxidável de 18 x 1,5 mm</p> <p>Comprimento: 6 metros com ligação de rosca por metro</p>
	HL22L	<p>Tubo de aço inoxidável de 18 x 2,0 mm</p> <p>Comprimento: 6 metros com ligação de rosca por metro</p>
	HL18B	Fixador 15 ou 18 mm com parafusos de aço inoxidável e buchas
	HL22S	Fixador 22 mm com parafusos de aço inoxidável e buchas
	HL18AS	<p>Mangueira de ligação de 1,5 m</p> <p>Para unidade fixa de limpeza,</p> <p>Tubagem de 18 mm e ligações de rosca</p>
	HL18AM	<p>Mangueira de ligação de 1,5 m</p> <p>Para unidade de limpeza móvel</p> <p>Tubagem de 18 mm e ligações de rosca</p>
	HL22AS	<p>Mangueira de ligação de 1,5 m</p> <p>Para unidade de limpeza com controle de frequência</p> <p>Tubagem de 22 mm e ligações de rosca</p>
	HLZ18V	<p>Conexão pré instalada de torneira \varnothing 18:</p> <p>Ligação T, ligação de rosca para ponteira de ligação rápida 500 bar</p> <p>Valvula curva</p> <p>Kit de montagem com parafusos e buchas</p> <p>Tudo em aço inoxidável</p>
	HLZ18VW	Idêntico ao HLZ18V mas com cotovelo de ligação a torneira
	HLZ22VT	Idêntico ao HLZ18V para tubo \varnothing 22

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

MOREPIG

Sistema fixo de tubagem de alta pressão

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HL18T	ligação T 18 mm aço inoxidável
	HL22T	ligação T 22 mm aço inoxidável
	HL22T18	ligação T 22x18x22 mm aço inoxidável
	HL18W	ligação em cotovelo 18 mm em aço inoxidável
	HL22W	ligação em cotovelo 22 mm em aço inoxidável
	HL18G	ligação linear recta 18 mm em aço inoxidável
	HL22G	ligação linear recta 22 mm em aço inoxidável
	HL22GR18	ligação linear recta 22x18x22 mm aço inoxidável
	HLDS	Reservatório de pressão 0,35 litro 40 a 210 bar 3/8" Com adaptador e ligação T para tubo de 18 mm
	HLDS22	Reservatório de pressão 0,35 litro 40 a 210 bar 3/8" Com adaptador e ligação T para tubo de 22 mm







Possibilidade de encomendar peças suplentes

Ideen aus der Praxis!

MEIER-BRAKENBERG

MOREPIG

ACESSORIOS PARA ESTAÇÃO DE LIMPEZA FIXA

ARTIGO	Referencia:	DESCRIÇÃO DO ARTIGO
	HLSH	Suporte de mangueira em aluminio para fixação na parede (no meio da foto)
	HLLH01	Suporte para 3 ponteiras em aluminio para fixação na parede (2 peças, fornecido sem ponteiras)
	HSW02	<p>Trolley em aluminio para mangueiras com suporte para ponteira</p> <p>Trolley em aluminio para mangueiras com suporte para ponteira máximo: 70 metros de mangueira não inclui: mangueira enrolador ponteiras</p>
	HSW01	<p>Trolley em aluminio para mangueiras com suporte para ponteira</p> <p>Trolley em aluminio para mangueiras com suporte para ponteira máximo: 120 metros de mangueira não inclui: mangueira enrolador ponteiras</p>
	MBHSTR10	Lavadora de botas com ligação lavadora de alta pressão Com ligação KEW Não inclui: bocais
	MBHSTR50	<p>Kit de bocais para lavadora de botas</p> <p>4 bocais de 5 litros por minuto por bocal para a MBH1260</p>
	MBHSTR51	Idêntico a MBHSTR50 mas para MBH1800
	MBHSTR52	Idêntico a MBHSTR50 mas para MBH2400
	MBHSTR03	<p>Kit de ligação para lava botas</p> <p>Kit de ligação para lava botas Para tubagem fixa com pistola , mangueira de pressao e ligação rápida</p>
	WB0011-01	<p>Oleo Sintético</p> <p>MB SAE 10W 60 Oleo sintético para motores Embalagem de 1 Litro</p>

